



Sigillante colorato per superfici



RESIST TOP COLOR

CAMPI DI IMPIEGO

- » Superfici in asfalto e calcestruzzo
- » Segnaletica orizzontale, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi



RESIST TOP COLOR è un prodotto colorante definitivo che impermeabilizza e sigilla.

Requisiti

La superficie deve essere asciutta, pulita e non imbevuta da olii e solventi

Temperature di utilizzo
tunstemperaturen:

- minimo + 10 °C
- massimo. + 30 °C



Protezione

Le parti non oggetto della colorazione dovranno essere protette con nastro



Miscelazione

Prima dell'applicazione mescolare accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo



Distribuzione

La prima distribuzione andrà eseguita con rullo o reggello in gomma



Rifinitura

Nel caso di applicazione con reggello in gomma effettuare la rifinitura con rullo.

La maturazione avverrà in poche ore con temperature estive, con temperature autunnali, primaverili, sarà maggiore.

Può essere anche impiegato come primer su superfici in cemento nel caso di utilizzo di Resist Color 2K

Confezionamento

Fustini 12,5 kg

Pallet:

18 Fustini 225 kg

I colori standard sono neutro, rosso, verde, grigio e nero



Consumi

I consumi potranno variare da 0,6 – 1,5 kg per Mq. in base alla superficie da trattare.